

**YTONG****13****Xella CZ, s.r.o.**

Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna, Czech Republic

IČ 64832988

EN 845-2:2003**NB 1020**

Prohlášení o vlastnostech č.: <i>Declaration of performance No.:</i>	20000049	
Pórobetonový překlad <i>AAC Lintel</i>	Ytong P4,4-600 NOP 375 / 2250 mm	
ID:	CZ014054640002395	
Určené použití <i>Intended use</i>	Překlad pro stěny a příčky <i>Lintel for walls and partitions</i>	
Rozměry <i>Dimensions</i>	délka, mm <i>length, mm</i>	2250
	šířka, mm <i>width, mm</i>	375
	výška, mm <i>height, mm</i>	249
Tolerance <i>Tolerances</i>	délka, mm <i>length, mm</i>	± 15
	šířka, výška mm <i>width, height, mm</i>	± 5
	rovinnost, %, mm <i>flatness, %, mm</i>	0,5%, max 10 mm
Tvar a uspořádání <i>Form and shape</i>	pravidelný tvar <i>regular shaped</i>	
Únosnost, kN <i>Load carrying capacity, kN</i>	101	
Průhyb při zatížení <i>Deflection under load</i>	5 mm / 51 kN	
Hmotnost na jednotku plochy, kg/m ² <i>Mass applied to length, kg/m²</i>	332	
Tepelná vodivost $\lambda_{10,dry}$, W/(m.K) <i>Thermal conductivity $\lambda_{10,dry}$, W/(m.K)</i>	0,160(P=50%)	
Reakce na oheň / požární odolnost <i>Reaction to fire / fire resistance</i>	A1 / R 60	
Nasákavost <i>Water absorption</i>	překlad musí být chráněn <i>not to be left exposed</i>	
Propustnost vodních par <i>Water vapour permeability</i>	5 / 15	
Trvanlivost – proti korozi <i>Durability against corrosion</i>	G	
Trvanlivost - mrazuvzdornost <i>Durability against freeze thaw</i>	překlad musí být chráněn <i>not to be left exposed</i>	
Nebezpečné látky <i>Dangerous substances</i>	Vyhovuje vyhlášce SUBJ č. 307/202 v platném znění	