



13

YTONG

Xella CZ, s.r.o. Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna, Czech Republic IČ 64832988 EN 845-2:2003 NB 1020		
Prohlášení o vlastnostech č.: <i>Declaration of performance No.:</i>		20000060
Pórobetonový překlad <i>AAC Lintel</i>		Ytong P4,4-600 NOP 200 / 1300 mm
ID:		CZ014054640000599
Určené použití <i>Intended use</i>		Překlad pro stěny a příčky <i>Lintel for walls and partitions</i>
Rozměry <i>Dimensions</i>	délka, mm <i>length, mm</i>	1300
	šířka, mm <i>width, mm</i>	200
	výška, mm <i>height, mm</i>	249
Tolerance <i>Tolerances</i>	délka, mm <i>length, mm</i>	± 15
	šířka, výška mm <i>width, height, mm</i>	± 5
	rovinnost, %, mm <i>flatness, %, mm</i>	0,5%, max 10 mm
Tvar a uspořádání <i>Form and shape</i>		pravidelný tvar <i>regular shaped</i>
Únosnost, kN <i>Load carrying capacity, kN</i>		70
Průhyb při zatížení <i>Deflection under load</i>		4 mm / 63 kN
Hmotnost na jednotku plochy, kg/m ² <i>Mass applied to length, kg/m²</i>		168
Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry}$, W/(m.K) <i>Thermal conductivity $\lambda_{10, dry}$, W/(m.K)</i>		0,160 (P=50%)
Reakce na oheň / požární odolnost <i>Reaction to fire / fire resistance</i>		A1 / R 60
Nasákavost <i>Water absorption</i>		překlad musí být chráněn <i>not to be left exposed</i>
Propustnost vodních par <i>Water vapour permeability</i>		5 / 15
Trvanlivost – proti korozi <i>Durability against corrosion</i>		G
Trvanlivost - mrazuvzdornost <i>Durability against freeze thaw</i>		překlad musí být chráněn <i>not to be left exposed</i>
Nebezpečné látky <i>Dangerous substances</i>		Vyhovuje vyhlášce SUBJ č. 307/202 v platném znění