

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 20000340		DECLARATION OF PERFORMANCE No. 20000340	
1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	Ytong Start (P4-550) / 375 mm GTIN: 4054640033054	
2.	Zamýšlené použití: <i>Intended use:</i>	Nosné a nenosné aplikace ve všech druzích stěn jednovrstvých, vrstvených, v příčkách, v opěrných a v základových (suterénních) stěnách <i>Load bearing and non-loadbearing applications in all forms of walling including single leaf, cavity, partitions, retaining and basements</i>	
3.	Výrobce: <i>Manufacturer:</i>	Xella CZ, s.r.o. Vodní 550 664 62 Hrušovany u Brna, Česká republika	
4.	Zplnomocněný zástupce <i>Authorised representative</i>	Xella Technologie-und Forschungsgesellschaft mbH Hohes Steinfeld 1, D-14797 Kloster – Lehnin, Germany	
5.	Systém POSV: <i>System of AVPC:</i>	2+	
6.	Harmonizovaná norma: <i>Harmonised standard:</i> Oznámený subjekt: <i>Notified body:</i>	EN 771-4:2011+A1:2015 NB 1020	
7.	Deklarované vlastnosti <i>Declared performances</i>		
Základní charakteristiky <i>Essential characteristics</i>		Vlastnosti <i>Performance</i>	
Rozměry <i>Dimensions</i>	délka <i>length</i>	599 ±1,5 mm	
	výška <i>height</i>	124 ±1,0 mm	
	šířka <i>width</i>	375 ±1,5 mm	
Tolerance <i>Tolerances</i>		TLMB	
Kategorie pevnosti v tlaku <i>Compressive Strength unit category</i>		I	
Průměrná pevnost v tlaku <i>Mean compressive strength</i>		5,0 N/mm ²	
Rozměrová stabilita (smršťování) <i>Dimensional stability (shrinkage)</i>		≤ 0,2 mm/m	
Přidrznost ve smyku s použitím tenkovrstvé malty <i>Shear bond strength for thin layer mortar</i>		0,3 N/mm ² (tabulková hodnota podle EN 998-2) (<i>tabulated value according to EN 998-2</i>)	
Přidrznost v tahu za ohybu <i>Flexural bond strength</i>		NPD	
Reakce na oheň <i>Reaction to fire</i>		Eurotřída A1 <i>Euroclass A1</i>	
Nasákavost <i>Water absorption</i>		NPD	
Faktor difuzního odporu, μ <i>Water vapour diffusion coefficient μ</i>		5/10 (tabulková hodnota podle EN 1745) (<i>tabulated value according to EN 1745</i>)	
Trvanlivost (mrazuvzdornost) <i>Durability (freeze-thaw resistance)</i>		NPD	
Objemová hmotnost v suchém stavu, průměrná <i>Gross dry bulk density, mean</i>		525 ± 25 kg/m ³	
Tvar a uspořádání <i>Form and shape</i>		Plná, hladká <i>Solid, smooth</i>	
Součinitel tepelné vodivosti <i>Thermal conductivity</i>		λ _{10,dry} (P=50%): 0,130 W/(m.K)	
Trvanlivost <i>Durability</i>		NPD	
Nebezpečné látky <i>Dangerous substances ... None</i>		Žádné. CZ: Vyhovuje vyhlášce č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.	
<p>Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce. <i>The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.</i></p> <p>Podepsáno za výrobce a jeho jménem: <i>Signed for and on behalf the manufacturer by:</i></p> <p>Igor Forberger, CEO Xella Central Eastern Europe Hrušovany u Brna, 1.4.2017</p> 			