

Prohlášení o vlastnostech

Č. V – 13.008

Identifikace stavebního výrobku:

Termo malta

Produkt

Lehká malty pro zdění L EN 998-2:2010

Zamýšlené použití:

Pro zdi, stropy, pilíře a příčky

Výrobce:

VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.

Hrabová 54

789 01 Zábřeh

Czech Republic

Systém prokazování shody:

System 2+

Oznámený subjekt:

TAŽUS Praha s.p., Prosecká 811/76a, NB 1020

vydal Certifikát systému

řízení výroby

č. 1020-CPD-040 022730

Prohlášení o vlastnostech


Č.,Nr. V – 13.008

 Identifikace stavebního výrobku:
Termo malta

 Produkt
Lehká malty pro zdění L EN 998-2:2010

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	A1	EN 998-2:2010
Kapilární absorpce vody	NPD	
Faktor dif. Odporu vodní páry μ	5/20 <small>Tabulková hodnota,</small>	
Tepelná vodivost	$\leq 0,16$ W/(mK) (P = 50 %) $\leq 0,17$ W/(mK) (P = 80 %) <small>Tabulková hodnota,</small>	
Soudržnost (poč. smykové pevnost)	$> 0,15$ N/mm ² <small>Tabulková hodnota,</small>	
Pevnost v tlaku po 28 dnech	Třída M 5	
Obsah chloridů	$\leq 0,1$ M-%	
Trvanlivost: (zmrazování/rozmarzování): posouzení podle ustanovení platného v místě určeného použití malty		

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v tomto prohlášení

Jménem výrobce:

Hrbek Petr Ing. – jednatel společnosti

Soral Tomáš Ing. – jednatel společnosti

Vitošov 30.1.2014

hara
podpis
Tomáš Soral