

Prohlášení o vlastnostech



Č. 4890012

Identifikace stavebního výrobku:

SILKA zdící malta M10
Silka lepiaca malta M10

Produkt

Malta pro zdění pro tenké spáry T EN 998-2:2016

Zamyšlené použití:

Pro zdi, stropy, pilíře a příčky

Výrobce:

VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.

č.p. 54

789 01 Hrabová

Czech Republic

Systém prokazování shody:

System 2+

Oznámený subjekt:

TAZUS Praha s.p., Prosecká 811/76a, NB 1020

vydal Certifikát systému řízení výroby

č., Nr. 1020-CPR-040 022730

Prohlášení o vlastnostech



Č. 4890012

Identifikace stavebního výrobku:

SILKA zdící malta M10
Silka lepiaca malta M10

Produkt

Malta pro zdění pro tenké spáry T EN 998-2:2016

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	A1	EN 998-2:2016
Kapilární absorpce vody	NPD	
Faktor dif. Odporu vodní páry μ	15/35 Tabulková hodnota,	
Tepelná vodivost	$\leq 0,61$ W/(mk) für =50% $\leq 0,66$ W/(mk) für =90% Tabulková hodnota,	
Soudržnost (poč. smyková pevnost)	min.0,30 MPa Tabulková hodnota,	
Pevnost v tlaku po 28 dnech	Třída M 10	
Obsah chloridů	$\leq 0,1$ M.-%	
Trvanlivost:(zmrazování/rozmarzování):posouzení podle ustanovení platného v místě určeného použití malty		

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v tomto prohlášení

Jménem výrobce:

Ing. Petr Ston, Ph.D.
jednatel

Ing. Sural Tomáš
jednatel

Vitošov 2.1.2019