

Prohlášení o vlastnostech

Č. 066



Identifikace stavebního výrobku:
YTONG vnitřní stěrka hlazená
YTONG vnútorná stierka hladená

Obyčejná malta pro vnitřní omítku GP EN 998-1:2016

Zamyšlené použití:
Pro zdi, stropy, pilíře a příčky

Výrobce:
VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.
č.p. 54
789 01 Hrabová
Czech Republic

Systém prokazování shody:
4

Oznámený subjekt:
TAZUS Praha s.p., Prosecká 811/76a, NB 1020

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	A1	EN 998-1:2016
Kapilární absorbce vody	W 0	
Faktor dif. Odporu vodní páry μ	≤ 9	
Tepelná vodivost	$\lambda_{10,dry}$ 0,39při P=50% W/mK $\lambda_{10,dry}$ 0,44při P=90% W/mK Tabulková hodnota	
Přidržnost	0,20 MPa FP-A	
Pevnost v tlaku po 28 dnech	CS I	
Objemová hmotnost suché směs	1,03 kg/dm ³	

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v tomto prohlášení

Jménem výrobce:

Ing. Petr Ston, Ph.D.
CEO/Jednatel společnosti

Ing. Tomáš SOURAL
CFO / Jednatel společnosti

Vitošov 2.1.2019