

## Prohlášení o vlastnostech



Č. 4890013

Identifikace stavebního výrobku:

**Ytong/Silka zdící malta zimní**  
**Ytong/Silka lepiaca malta zimná**

Produkt

Malta pro zdění pro tenké spáry T EN 998-2:2016

Zamyšlené použití:

Pro zdi, stropy, pilíře a příčky

Výrobce:

**VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.**

č.p. 54

789 01 Hrabová

Czech Republic

System prokazování shody:

**System 2+**

Oznámený subjekt:

TAZUS Praha s.p., Prosecká 811/76a, NB 1020

vydal Certifikát systému řízení výroby

č., Nr. 1020-CPR-040 022730

Č. 4890013

## Prohlášení o vlastnostech



Identifikace stavebního výrobku:

**Ytong/Silka zdící malta zimní**  
**Ytong/Silka lepiaca malta zimná**

Produkt  
Malta pro zdění pro tenké spáry T EN 998-2:2016


Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	A1	EN 998-2:2016
Kapilární absorbce vody	NPD	
Faktor dif. Odporu vodní páry $\mu$	15/35 Tabulková hodnota,	
Tepelná vodivost	$\leq 0,61$ W/(mk) für =50% $\leq 0,66$ W/(mk) für =90% Tabulková hodnota,	
Soudržnost (poč. smyková pevnost)	min.0,30 MPa Tabulková hodnota,	
Pevnost v tlaku po 28 dnech	Třída M 10	
Obsah chloridů	$\leq 0,1$ M.-%	
Trvanlivost:	Odpovídá normě 998-2/B	
Nebezpečné látky	Národní právní předpisy v místě použití malty	

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného  
v tomto prohlášení

Jménem výrobce:

  
Ing. Petr Šton, Ph.D.  
jednatel

  
Ing. Sural Tomáš  
jednatel

Vitošov 2.1.2019